

LED Tube

Vidrio

DESCRIPCIÓN

Tubo T8 LED en vidrio, eficiencia de hasta 89 lm/W, ahorro de energía de hasta 50%, fácil instalación, reduce costos de mantenimiento, libre de mercurio.

APLICACIONES:

- Iluminación General.
- Estacionamientos.
- Bodegas.
- Oficinas.



CÓDIGO	POTENCIA (W)	TEMP. DE COLOR (K)	TENSIÓN DE OPERACIÓN	FLUJO LUMINOSO (lm)	ÁNGULO DE APERTURA	VIDA ÚTIL
P24993	9W	4.100K	100-240V	750 lm	260°	25.000h
P24994	9W	6.500K	100-240V	800 lm	260°	25.000h
P27272	16W	4.000K	100-240V	1.600 lm	260°	15.000h
P27271	16W	6.500K	100-240V	1.600 lm	260°	15.000h
P24250	18W	6.500K	100-240V	1.600 lm	260°	25.000h

BASE	IRC	IP	TIPO DE DISTRIBUCIÓN
G13	80	IP20	Directo Simétrico

DIMENSIONES (mm)



Watt	L(mm)	H(mm)
9W	600	26
16W	1212	26
18W	1212	26

ANG. DE APERTURA

