



LED REFLECTOR SYLVEO



CARACTERÍSTICAS

- Perfecto para iluminar campos petroleros, explotaciones mineras, puertos, aeropuertos, edificios, instalaciones deportivas, estacionamientos al aire libre, exteriores industriales y de bodegas.
- Luminaria eficiente de hasta 100 lm/W, para máximo ahorro de energía.
- Óptica simétrica (otras ópticas bajo pedido especial).
- Temperatura ambiente de operación: -20 °C ~ 45 °C.
- Clasificación de seguridad eléctrica: Clase I.
- Larga vida útil para reducir los costos de mantenimiento.

ESPECIFICACIONES

IP65

IK08

APLICACIONES



FACHADAS



ÁREAS DEPORTIVAS



AEROPUERTOS



BODEGAS



CAMPOS PETROLEROS




MINAS

CÓDIGO	POTENCIA (W)	TENSIÓN DE OPERACIÓN (V)	FLUJO LUMINOSO (lm)	FACTOR DE POTENCIA	EFICACIA (lm/W)	TEMP. DE COLOR (K)	ANG. DE APERTURA (°)	IRC	VIDA ÚTIL * (h)
P26568	120	100-277	12.000	0,9	100	5.000	52°	70	100.000
P26569	150	100-277	15.000	0,9	100	5.000	52°	70	100.000
P26570	200	100-277	20.000	0,9	100	5.000	52°	70	100.000
P27178	300	100-277	30.000	0,9	100	5.000	52°	70	100.000

* Vida útil estimada, de acuerdo a reportes de laboratorio LM80 TM21 a 55°C.


DIMENSIONES

120W/150W Sylveo LED - Large




Watt	L(mm)	W(mm)	H(mm)
120W/150W	390	298	98

200W/300W Sylveo LED - Extra large



Watt	L(mm)	W(mm)	H(mm)
200W	390	450	98
300W	605	390	98

FOTOMETRIA



• La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Información sujeta a cambio sin previo aviso por evolución de la tecnología LED.