

## LED Panel Slim Sobreponer

### LED PANEL SLIM SQ 18W WW MV

#### P23144



Luminaria tipo aplique LED de sobreponer, diseño delgado de uso interior. Proyección uniforme de la luz, reduce los costos de consumo de energía y de mantenimiento.

#### CARACTERÍSTICAS

Diseño moderno con fuente LED SMD de alta eficacia y difusor opalizado  
 Liviano con disipador de calor integrado  
 Alto flujo luminoso en tamaño compacto

#### APLICACIONES

Adecuado para pasillos residenciales, comerciales y de oficinas  
 Restaurantes, Hoteles  
 Zonas comunes



#### DATOS ÓPTICOS

Temperatura de color	3000 K (WW)
Flujo luminoso	1620 lm
Ángulo de apertura	120°
Tipo de distribución	Directa simétrica
Reproducción de color (IRC)	>70
Vida útil	15000 h L70
Eficacia	90 lm/W



#### DATOS FÍSICOS

Acabado	Blanco
Grado de protección IP	IP20
Dimensiones (DxH)	150x150x40 mm
Tipo de montaje	Sobreponer
Chasis	Plástico
Óptica	Difusor opalizado
Temperatura de operación Ta	-10°C ~ +35°C

#### DATOS ELÉCTRICOS

Potencia de entrada	18 W
Tensión de operación	100-240 V 50/60 Hz
Corriente de entrada	0.15 A @ 120 V
Factor de potencia	>0.50
Tipo de driver	Independiente CC
Atenuable	NO

#### DIMENSIONES



#### FOTOMETRIA

