

LED Panel Slim Sobreponer

LED PANEL SLIM SQ 18W DL MV

P23148

Luminaria tipo aplique LED de sobreponer, diseño delgado de uso interior. Proyección uniforme de la luz, reduce los costos de consumo de energía y de mantenimiento.



CARACTERÍSTICAS

Diseño moderno con fuente LED SMD de alta eficacia y difusor opalizado

Liviano con disipador de calor integrado

Alto flujo luminoso en tamaño compacto

APLICACIONES

Adecuado para pasillos residenciales, comerciales y de oficinas

Restaurantes, Hoteles

Zonas comunes



DATOS ÓPTICOS

Temperatura de color	6500 K (DL)
Flujo luminoso	1620 lm
Ángulo de apertura	120°
Tipo de distribución	Directa simétrica
Reproducción de color (IRC)	>70
Vida útil	15000 h L70
Eficacia	90 lm/W




DATOS FÍSICOS

Acabado	Blanco
Grado de protección IP	IP20
Dimensiones (DxH)	150x150x40 mm
Tipo de montaje	Sobreponer
Chasis	Plástico
Óptica	Difusor opalizado
Temperatura de operación Ta	-10°C ~ +35°C

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia de entrada	18 W
Tensión de operación	100-240 V 50/60 Hz
Corriente de entrada	0.15 A @ 120 V
Factor de potencia	>0.50
Tipo de driver	Independiente CC
Atenuable	NO

DIMENSIONES



FOTOMETRIA

