


## LED REFLECTOR JETA

IP65


NUEVA  
VERSIÓN

## Características

- Diseño delgado, perfecto para iluminación de fachadas, parqueaderos, plazoletas y exteriores en general.
- Tipo de distribución: Directa Simétrica.
- Tipo de montaje: Sobreponer, con soporte.
- Carcasa fabricada en aleación de aluminio fundido, vidrio templado claro.
- Temperatura ambiente de operación: -20 °C ~ 45 °C.
- Color: Negro.



Watt	L(mm)	W(mm)	H(mm)
10W	105	98.5	28.7
20W	129	110	30.7
30W	153	133	30.7
50W	191	193	30.7
70W	225	188	30.7



CÓDIGO	POTENCIA	TENSIÓN DE OPERACIÓN	FLUJO LUMINOSO	FACTOR DE POTENCIA	EFICACIA	TEMP. DE COLOR	IRC	ANG. DE APERTURA	VIDA ÚTIL *
	(W)	(V)	(lm)		(lm/W)	(K)			(h)
P28636	10	100-240	850	0,9	85	6.500	70	100°	25.000
P28637	20	100-240	1.700	0,9	85	6.500	70	100°	25.000
P23261	30	100-240	2.400	0,9	85	3.000	70	100°	25.000
P28638	30	100-240	2.550	0,9	85	6.500	70	100°	25.000
P23262	50	100-240	3.700	0,9	85	3.000	70	100°	25.000
P28639	50	100-240	4.250	0,9	85	6.500	70	100°	25.000
P28640	70	100-240	6.375	0,9	85	6.500	70	100°	25.000

\* Vida útil estimada, con mantenimiento del flujo luminoso al 70% (L70).



La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Imagen de referencia, Sylvania se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa por evolución de la tecnología LED.