

LED High Bay

LED HIGH BAY 200W DL GC015 EMERG

P38052



Luminaria tipo High-Bay para suspender, con driver independiente, instalación colgante con gancho y bajo peso. Proyección uniforme de la luz, reduce los costos de mantenimiento.

CARACTERÍSTICAS

Diseño moderno con estructura robusta en aluminio inyectado que brinda una disipación de calor perfecta
 Chip LED de alta eficiencia, confiabilidad y consistencia
 Driver de alta calidad, seguridad y fiabilidad

APLICACIONES

Bodegas, hangares y plantas de producción
 Instalaciones interiores con alturas de montaje considerables



DATOS ÓPTICOS

Temperatura de color	6000 K
Flujo luminoso efectivo	24500 lm
Flujo luminoso emergencia	1476 lm
Ángulo de apertura	60°
Tipo de distribución	Directa simétrica
Reproducción de color (IRC)	>80
Vida útil	35000 h L70
Eficacia	123 lm/W

DATOS FÍSICOS

Acabado	Negro
Grado de protección IP / IK	IP65 / IK08
Dimensiones (DxH)	Φ320x169 mm
Tipo de montaje	Suspender
Chasis	Aluminio
Tipo de lentes	PMMA
Temperatura de operación Ta	0°C ~ +40°C

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia de entrada	200 W
Potencia emergencia	12W
Tensión de operación	100-240 V 50/60 Hz
Corriente de entrada	0.91 A @ 220 V
Factor de potencia	>0.95
Distorsión armónica (THD)	<20%
Tipo de driver	Corriente constante
Atenuable	No

DIMENSIONES

FOTOMETRIA

