

LED Hermética

LED HERMETICA 1X18W T8 PC NW

P37653



Luminaria industrial tipo hermética, con tubo LED difusor en **poli carbonato**, 1x18W T8, de alta eficacia. Proyección uniforme de la luz, reduce los costos de consumo de energía y de mantenimiento.

CARACTERÍSTICAS

Chasis en polímero tipo ABS y carcasa en poliestireno de alta transparencia
Acabado profesional con soportes tipo clip de poli carbonato
Fácil mantenimiento

APLICACIONES

Bodegas y áreas de almacenamiento
Estacionamientos
Ambientes industriales



+10 años de vida

(Uso 10 horas al día)



Ultra Resistente



ENCENDIDO INSTANTANEO

DATOS ÓPTICOS

Temperatura de color	4000 K (NW)
Eficiencia Óptica Luminaria (LOR)	75%
Flujo luminoso (Fuente)	1800 lm
Ángulo de apertura	120°
Tipo de distribución	Directa simétrica
Reproducción de color (IRC)	80
Vida útil	40000 h L70

DATOS FÍSICOS


Acabado	Grís
Grado de protección IP	IP65
Dimensiones (LxWxH)	1270x70x60 mm
Tipo de montaje	Sobrep/Suspender
Chasis	Polímero tipo ABS
Material difusor	Poliestireno alta transparencia
Temperatura operación Ta	-10°C ~ +40°C

DATOS ELÉCTRICOS


Potencia de entrada	18 W
Tensión de operación	100-277 V 50/60 Hz
Corriente de entrada	0.15 A @ 120 V
Factor de potencia	>0.90
Distorsión armónica (THD)	<20%
Tipo de driver	Integrado en el tubo
Atenuable	NO

El flujo luminoso efectivo de la luminaria corresponde al flujo de las fuentes multiplicado por la eficiencia óptica.

DIMENSIONES



DIMENSIONES



Los componentes se entregan por separado (Luminaria+Tubos) por lo que requiere ensamble final en sitio para su instalación.