

## LED Street Light

LED STREET LIGHT ZD216 40W NW V2

P27383

Luminaria LED para iluminación vial y exterior, con diseño moderno y robusto, driver de corriente constante integrado en la luminaria. Montaje en brazo horizontal. Proyección uniforme de la luz, reduce los costos de consumo de energía y de mantenimiento.

### CARACTERÍSTICAS

Diseño moderno con fuente LED SMD y lentes en policarbonato  
 Chasis robusto en aluminio inyectado, liviano con disipador de calor integrado  
 Driver de alta precisión con salida de corriente constante dimerizable y protección de sobrecalentamiento  
 Certificación RETILAP

### APLICACIONES

Alumbrado público en vías  
 Iluminación general en exteriores  
 Parques y plazoletas



### DATOS ÓPTICOS

Temperatura de color	4000K (NW)
Flujo luminoso	6000 lm
Tipo de distribución	Tipo II S
Reproducción de color (IRC)	≥70
Vida útil	100000 h *
Eficacia	150 lm/W
Chip LED	SMD (CREE 3030)
Numero de Chips LED	42pcs

### DATOS FÍSICOS


Acabado	Pintura gris
Grado de protección IP   IK	IP66 / IK08
Dimensiones (WxLxH)	400x190x86 mm
Tipo de montaje	Brazo horizontal
Chasis	Aluminio inyectado
Material óptica	Lente PMMA
Temperatura de operación Ta	-25°C ~ +40°C
Diámetro soporte	60 mm

### DATOS ELÉCTRICOS


Potencia de entrada	40 W
Potencia Configurable	36W - 40W
Tensión de operación	100-277V 50/60Hz
Corriente de entrada	0.18 A @ 220 V
Corriente de modulo LED	830mA
Factor de potencia	0.95
Distorsión armónica (THD)	<20%
Tipo de driver	Independiente CC
Protección Transitorios	DPS 10KV
Atenuable	0-10V
Base Fococelda	Nema 3 Pin

\*Vida util LED L70 LM80 TM21


### DIMENSIONES



### FOTOMETRIA



### DIAGRAMA COEFICIENTE DE UTILIZACION



Las características de los productos pueden ser modificadas sin previo aviso según la evolución de la tecnología LED. 01/22

Producto Ecológico: Permite ahorrar energía comparado con productos tradicionales. Libre de

Street Width / Mounting Height

**SYLVANIA**